URSA TERRA

Hometec 32 MOB

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
3,75	120	2700	565	2	3,05	18	54,92	D	2135540	4017916447726
4,5	145	2700	565	2	3,05	18	54,92	S	2136332	4017916452249

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Conductivité thermique	W/(m.K)	**0,032**
Classement feu (EUROCLASSE)		**A1**
Tolérance d'épaisseur		**T3**
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	**1**
Résistance à l'écoulement de l'air	kPa.s/m²	**Afr 10**
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m²	**< 1,0**
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle (WLP)	kg/m²	**< ou = à 3**
Isolant semi-rigide	mm	**De 120 à 150 mm**

Produit certifié conforme à la norme européenne : NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-WLP-MU1-AFr10
Site DoP : https://dop.ursa.com
Numéro de DoP : 033UGW32NK25101
ACERMI (usine française) : 02/083/040/26

Conseils URSA

• Associez notre système URSA SECO à Hometec 32 MOB pour une parfaite étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau (en climat de plaine)

Avantages

- Largeur spéciale pose en murs ossature bois
- Isolation thermique haute performance
- Solution gain de place

Applications

- Isolation thermique et acoustique des Murs à ossature bois
- Combles Aménagés

